

Pavimentazione antitrauma - spessore 20mm



SPECIFICHE MATTONELLA

Colore	rosso
Larghezza	50 cm
Lunghezza	50 cm
Spessore	2 cm
HIC	120 cm
Conforme agli standard EN	1177



DESCRIZIONE

Pavimentazione antitrauma per parchi giochi conforme alla UNI EN 1177 (HIC 120 cm). Composta da granuli di gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso.

POSA

- superfici adatte alla posa: cemento, stabilizzato, legno o altra pavimentazione esistente (purchè liscia, pulita, asciutta, piana e priva di difetti strutturali o irregolarità);
- il sottofondo dovrebbe avere una leggera pendenza (si consiglia il 2%) per garantire un adeguato drenaggio;
- L'umidità nel sottofondo non deve superare il 4% e la temperatura deve essere compreso tra 5 e 30 ° C;
- Posare sempre le piastrelle in condizioni climatiche favorevoli: Temperature comprese tra + 10 ° e + 30 ° C, Umidità relativa dell'aria non superiore al 65%.

Golden Games s.r.l.

Sede legale e operativa

Via Montali, 384

47020 Longiano (Forlì-Cesena)

Area espositiva e deposito

Via Pio La Torre, 68

47020 Longiano (Forlì-Cesena)