

TRAMPOLINO ELASTICO PROFESSIONALE 300 PREMIUM



SPECIFICHE DELLA STRUTTURA

Ingombro base trampolino (larghezza)	3,00 m
Ingombro base trampolino (profondità)	3,00 m
Ingombro base trampolino (altezza)	2,61 m
N° molle	72
Portata massima casa produttrice	115 kg
Portata massima raccomandata	60 kg
Area d'impatto	3,50 m ²
Altezza di caduta libera	0,71 m
Fascia d'età	6-12 anni
Disponibilità di pezzi di ricambio	Si



SPECIFICHE TECNICHE:

- telaio zincato a caldo e rinforzato con un secondo cerchio metallico alla base e un terzo cerchio metallico a chiusura della parte superiore;
- molla a trazione Ø mm 26 * 217,4 100% Made in Italy, realizzata in acciaio al carbonio fosfatato SH con finitura zincato bianco e rispondente ai parametri della normativa UNI EN 10270-1;
- rete rinforzata da esterno dotata di ingresso bordato, in classe 2 di reazione al fuoco e 100% Made in Italy;
- telo di salto dotato di rivestimento di sicurezza per molle e di anelli brevettati "Diamond System" con aperture alternate;
- imbottiture e copri-molle rivestiti in PVC di prima qualità spalmato su entrambi i lati, ignifugo in classe 2 di reazione al fuoco, atossico, conforme alla norma reach (ftalates free), resistente ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici;
- Fascette in Nylon 66 di alta qualità dotate di design a basso profilo con testa piatta anti-infortunio per utilizzo specifico in attrezzature per bambini, con classe di reazione al fuoco UL94V-2 e certificazioni ABS, Halogen-Free e RoHS.

DOCUMENTAZIONE E ACCESSORI:

- manuale d'uso e manutenzione;
- libretto attività (logbook);
- targhetta con codice identificativo emesso a seguito della verifica della commissione provinciale di vigilanza (come previsto dal DM del 18/05/2007);
- primo collaudo redatto da tecnico abilitato;
- targhetta con le norme di utilizzo.

DATI AGGIUNTIVI:

- garanzia di 2 anni su difetti di fabbricazione.

N° MASSIMO DI UTILIZZATORI: 1